




OHMEGA EC




201 - Thunderstorm
- 6002



202 - Warm Haze -
6003



203 - Tempest -
6004



204 - Frosty Glen -
6005

Espessura total / Espesor total	2 mm
Largura / Ancho	2 m
Peso total / Peso total	3060 g/m ²
Aplicação / Uso	34 - Comercial muito pesado / 43 - Industrial pesado
Reação ao fogo / Comportamiento al fuego	II-A
Resistência antiderrapante / Resbaladicidad	EN 13893 Classe DS - DIN 51130 (R9)
Resistência à abrasão / Resistência a la abrasión	EN ISO 10581 - Tipo I
Teste VOC / Ensayo VOC	Floorscore
Propensão eletrostática / Propensión electrostática	EN 1815 ≤ 2kv
Resistividade elétrica / Resistividad eléctrica	EN 1081 R1/R2 10 ⁴ - 1 x 10 ⁶ ohms ESD S 7.1 2.5 x 10 ⁴ - 1 x 10 ⁶ ohms BS EN IEC 61340-4-1 Rg ≤ 1 x 10 ⁴ - 1 x 10 ⁶ BS EN IEC 61340-4-5 <20v
Identação residual / Identación residual	EN 433 = ≤ 0.1mm ASTM F970 (Modificado) - Carga estática = 750 psi
Produto importado da Inglaterra / Producto importado de Inglaterra	Fabricado por Polyflor



Fabricante Certificada ISO 9001



Fabricante Certificada ISO 14001



Selo de garantia de uso -
Homogêneos



VOC



Identação Residual



Propensão eletrostática



Resistividade elétrica



Avaliação e certificação de
desempenho ambiental.



Produto importado fabricado por
Polyflor.